




Σφραγιστικά Σπειρωμάτων (υγρό τεφλόν) Thread Sealing

ΚΩΔΙΚΟΣ	Β.Α. *	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ		ΔΙΑΚΕΝΟ mm	ΧΡΩΜΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ min	ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ώρες	ΘΕΡΜΟΚΡ. °C	ΑΡΧΙΚΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ Nm	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ Nm
		M	Inc							
18-10	1		2	0,30	λευκό	20-40	1-3	-55 +150	6-11	2-5
53-14	2	M20	3/4	0,15	καφέ	10-20	1-3	-55 +150	12-18	10-20
55-14	2	M56	2	0,30	κόκκινο	10-20	1-3	-55 +150	12-18	20-30
58-11	2	M56	2	0,30	κίτρινο	15-30	1-3	-55 +150	18-24	7-14

*Β.Α. :
1 → Εύκολη αποσύνδεση
2 → Δυνατότητα αποσύνδεσης
3 → Μόνιμο σφράγισμα

58-11: Πιστοποιημένο για αέριο
(DVGW, DIN EN 751-1)



Στιγμαία Φλάντζα Liquid Gasketing



ΥΓΡΟ ΤΕΦΛΟΝ 100ml (κίτρινο)

ΚΩΔ.

70-10

ΚΩΔΙΚΟΣ	Β.Α.	ΔΙΑΚΕΝΟ mm	ΧΡΩΜΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ min	ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ώρες	ΘΕΡΜΟΚΡ. °C	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ N/mm ²	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΚΛΥΣΜΟ N/mm ²	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ Kj/m ²
59-10	2	0,50	κόκκινο	15-30	3-6	-55 +200	5-10	6-8	3-5