



SISTA PF 100 SCHIUMOFIX - ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού υδροσκληρυνόμενος.

ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κατάλληλος για την πλήρωση των κοιλοτήτων μεταξύ κάσας και πλαισίου ή πλαισίου και τοίχου στην τοποθέτηση θυρών και παραθύρων. Θερμομόνωση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης/ψύξης. Μόνωση σωληνώσεων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Πλήρωση κοιλοτήτων και οπών σε τοίχους. Ηχομόνωση επιφανειών με κραδασμούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα αφρού	20 kg/m ³ περίπου (με ελεύθερη διόγκωση)
Χρόνος σχηματισμού μεμβράνης	περ. 15 λεπτά
Χρόνος σκλήρυνσης	2-4 ώρες (αναλόγως με το πάχος, τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος)
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης	5-10 ώρες, μειώνεται υγραίνοντας το προϊόν με νερό
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +30°C
Αντοχή σε θερμοκρασία	-40°C έως +90°C
Απόδοση	φιάλη των 750 ml έως 39 λίτρα περίπου, φιάλη των 500 ml έως 25 λίτρα περίπου

Υψηλή διαστασιολογική σταθερότητα

Η σκλήρυνση του αφρού επιτυγχάνεται με την αντίδραση του προϊόντος στην υγρασία και ψεκάζοντας νερό. Προσφύεται σε όλα τα οικοδομικά υλικά, σε ξύλο, μέταλλα και στην πλειοψηφία των πλαστικών υλών (εκτός PE, PP, PTFE). Ανθεκτικός σε χημικά, μύκητες και μικροοργανισμούς. Δέχεται επιχρίσματα και βάφεται. Μετά την εφαρμογή το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από την υπεριώδη ακτινοβολία. Μετά τη σκλήρυνση ο αφρός μπορεί να κοπεί, να στοκαριστεί, να τρυπηθεί και να βαφεί. Αδιάβροχος

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν πρέπει να διατηρείται σε δροσερό και στεγνό χώρο. Εάν διατηρηθεί σωστά παραμένει σταθερό επί 15 μήνες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία υπόβαθρων

Τα υπόβαθρα πρέπει να είναι καθαρά, συμπαγή και χωρίς σκόνη, λάδια, λίπη και αποκολλητικά. Τα στεγνά ορυκτά υπόβαθρα (τοιχοποιία, πέτρα) πρέπει να υγραίνονται με νερό για να επιταχύνεται η σκλήρυνση του αφρού.

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες.





Εφαρμογή

Ανακινήστε δυνατά το περιεχόμενο της φιάλης (τουλάχιστον επί 15 δευτερόλεπτα). Βιδώστε το στόμιο και απλώστε το προϊόν κρατώντας τη φιάλη με τη βαλβίδα προς τα κάτω: εφαρμόζετε το προϊόν ξεκινώντας από το πιο βαθύ σημείο και προχωρώντας από κάτω προς τα πάνω.

Σε τυφλές κοιλότητες μεγάλου μεγέθους, απλώστε τον αφρό σε περισσότερα στρώματα, υγραίνοντας τόσο το υπόβαθρο όσο και τον αφρό για να βελτιώσετε την απόδοση και να επιταχύνετε τη σκλήρυνσή του.

Προειδοποιήσεις

Καθαρίστε αμέσως ενδεχόμενες νωπές κηλίδες αφρού με διαλύτες (π.χ. αιθυλική αλκοόλη ή ασετόν). Ο αφρός μετά τη σκλήρυνση μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα. Μετά τη σκλήρυνση, οι ενδεχόμενες υπερχειλίσεις μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με μηχανικά μέσα, όπως σπάτουλα ή μαχαίρι. Για τον καθαρισμό των εργαλείων και ενδεχόμενων υπολειμμάτων νωπού προϊόντος από τα ρούχα, απομακρύνετε τα υπολείμματα αφρού με ένα πανί και στη συνέχεια καθαρίστε αμέσως με αιθυλική αλκοόλη ή ασετόν.

Μετά την εφαρμογή, τοποθετήστε μια οδοντογλυφίδα στο εσωτερικό της βαλβίδας και σφραγίστε την καλά για να αποφύγετε τη σκλήρυνση του υπόλοιπου προϊόντος. Για μετέπειτα εφαρμογές, αφαιρέστε την οδοντογλυφίδα και καθαρίστε τη βαλβίδα από το στερεοποιημένο προϊόν. Συνιστάται η χρήση όλης της φιάλης. Στη φάση της εφαρμογής, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα χρησιμοποιώντας γάντια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες.

